

7802-7807 Cam Dekor Serisi

Tanım

İçeriğindeki özel yapısı sayesinde kumlama deseni ve buzlu cam görüntüsü veren, dekoratif amaçlı üretilmiş, kadmiyum içermeyen, yüksek kaliteli UV içerikli yapıya sahip Polimer PVC filmidir.

- 7802 Mat Mavi ■ 7804 Parlak Gri ■ 7806 Mat Pembe
- 7803 Mat Yeşil ■ 7805 Mat Gri ■ 7807 Mat Altın

Kullanım Alanı

İç ve dış mekanlarda özellikle cam yüzeyler için geliştirilmiştir. Plotter kesime ve digital baskıya uygunluğu sayesinde banka, ofis ve mağaza gibi alanlarda dekoratif amaçlı kullanılır.

Taşıyıcı Kağıt

138 gr/m² özel olarak üretilmiş tek tarafı silikon kaplı kraft kağıt.

Yapışkan

Solvent bazlı akrilik permanent şeffaf yapışkan.

Baskı Teknolojisi

Solvent-ECO Solvent, UV, Latex dijital baskı ve Serigraf baskı teknolojisine uygundur.

Teknik özellikler

Özellik	Test Metodu	Değer
Film Kalınlığı	ISO 4591:1992	0,080 mm (80 micron)
Yapışma Keveti	FINAT TM 1 (Paslanmaz çelik üzerine)	Anlık > 8 N / 25 mm 20 dakika > 12 N / 25 mm 24 saat > 18 N / 25 mm
Kopma Mukavemeti	ISO 527-1:2012	Enine > 18 MPA Boyuna > 20 MPA
Uzama Mukavemeti	ISO 527-1:2012	Enine > % 180 Boyuna > % 200
Boyutsal Sabitlik (150x150mm / 48 saat / 70°C)	FINAT 14 / Çelik	< 0,4 mm
Sıcaklık Mukavemeti		-30°C ile + 90°C
Uygulama Sıcaklığı		>+10°C
Raf Ömrü		2 yıl (Orjinal ambalajında 23°C sıcaklık ve % 50 Bağıl nem ile)
Kullanım Ömrü		Dış mekan 7 yıl İç mekan sınırsız

Uyarı

Malzemelerin uygulanacağı yüzeylerin toz, kir, yağ ve malzemenin yapışma düzeyini etkileyebilecek her türlü unsurdan temizlenmiş olması gerekmektedir. Yeni cilalanmış veya boyanmış yüzeyler uygulama yapılmadan önce maksimum sonuç için 2 hafta dinlendirilmelidir. Tüm işlemlerde UNIFOL UYGULAMA REHBERİ dikkate alınarak gerekli uygulamalar yapılmalıdır. Bu belgedeki veriler sadece bilgilendirme amaçlıdır ve hiçbir halde garanti kapsamına girmemektedir. Geniş kullanım alanı ve çeşitli uygulama farklılıklarından dolayı kullanıcı uygulama öncesi bu malzemenin uygunluğunu kişisel olarak test etmelidir.