



## 9600 Flaş Cast Serisi

### Tanım

UNICAST 9600 Flaş Cast (dökme) Serisi, çift katmanlı (lamine) yapısı ile tüm 3D yüzey ve araç renk değişim uygulamaları için üretilmiş yüksek renk pigmentlerine sahip Premium kalitedeki Cast (dökme) PVC filmidir.

### Kullanım Alanı

Yüksek performans gerektiren uzun dönemli 3D yüzey ve araç renk değişim uygulamalarında kullanılır. Bu uygulama özellikle kıvrımlı yüzeylerde yüksek performans sağlar.

### Taşıyıcı Kağıt

138 gr/m<sup>2</sup> özel olarak üretilmiş tek tarafı silikon kaplı Kraft kağıt

### Yapışkan

Solvent bazlı akrilik yapışkan

### Baskı Teknolojisi

Solvent, ECO Solvent, UV ve Latex baskı teknolojisine uygundur.

## Teknik özellikler

Özellik	Test Metodu	Değer
Film Kalınlığı	ISO 4591:1992	0,110 mm (110 micron)
Yapışma Kuvveti	FINAT TM 1 (Paslanmaz Çelik Üzerine)	Anlık > 8 N/ 25 mm 20 dakika > 12 N/25 mm 16 saat > 16 N/25 mm
Kopma Mukavemeti	ISO 527-1:2012	Enine: >20 MPa Boyuna: >20 MPa
Uzama Mukavemeti	ISO 527-1:2012	Enine: >%120 Boyuna: >%120
Boyutsal Sabitlik (150X150 mm / 48 saat /70 °C)	FINAT 14 / Çelik	< 0,2 mm
Sıcaklık Mukavemeti		-30 °C ile +90 °C
Uygulama Sıcaklığı		> +10 °C
Raf Ömrü		2 yıl (Orjinal ambalajında 23 °C Sıcaklık ve %50 Bağıl Nem ile)
Kullanım Ömrü		4 Yıl (Testlerimiz Atlas Xenon Arc cihazında devam)

## Uyarı

Malzemelerin uygulanacağı yüzeylerin toz, kir, yağ ve malzemenin yapışma düzeyini etkileyebilecek her türlü unsurdan temizlenmiş olması gerekmektedir. Yeni cilalanmış veya boyanmış yüzeyler uygulama yapılmadan önce maksimum sonuç için 2 hafta dinlendirilmelidir. Tüm işlemlerde UNIFOL UYGULAMA REHBERİ dikkate alınarak gerekli uygulamalar yapılmalıdır. Bu belgedeki veriler sadece bilgilendirme amaçlıdır ve hiçbir halde garanti kapsamına girmemektedir. Geniş kullanım alanı ve çeşitli uygulama farklılıklarından dolayı kullanıcı uygulama öncesi bu malzemenin uygunluğunu kişisel olarak test etmelidir.