

6800 Transparan Serisi

Tanım

Cam yüzeyler ve ışıklı tabelalar için üretilmiş kadmiyum içermeyen, UV bileşenli monomer PVC filmidir.

Kullanım Alanı

Ultra şeffaf PVC yapısı ve şeffaf akrilik yapıştırıcı sayesinde yoğun ışık geçirme özelliğine sahiptir. Bu özelliği ile ışıklı tabela ve cam yüzeylerde, kısa ve orta vadeli dönemler için mükemmel çözümler sunar. Kesim folyosu olarak kullanılabilirdiği gibi dijital baskı da yapılabilir.

Taşıyıcı Kağıt

138 gr/m² özel olarak üretilmiş tek tarafı silikon kaplı Kraft kağıt.

Yapışkan

Solvent bazlı akrilik permanent şeffaf yapıştırıcı.

Baskı Teknolojisi

Solvent - ECO Solvent, UV Latex dijital baskı ve Serigraf Baskı Tekniğine uygundur.

Teknik özellikler

Özellik	Test Metodu	Değer
Film Kalınlığı	ISO 4591:1992	0,080 mm (80 micron)
Yapışma Keveti	FINAT TM 1 (Paslanmaz çelik üzerine)	Anlık > 8 N / 25 mm 20 dakika > 10 N / 25 mm 24 saat > 18 N / 25 mm
Kopma Mukavemeti	ISO 527-1:2012	Enine > 16 MPA Boyuna > 18 MPA
Uzama Mukavemeti	ISO 527-1:2012	Enine > % 160 Boyuna > % 170
Boyutsal Sabitlik (150x150mm / 48 saat / 70°C)	FINAT 14 / Çelik	< 0,4 mm
Sıcaklık Mukavemeti		-30°C ile + 90°C
Uygulama Sıcaklığı		>+10°C
Raf Ömrü		2 yıl (Orjinal ambalajında 23°C sıcaklık ve % 50 Bağıl nem ile)
Kullanım Ömrü		Dış mekan 3 yıl İç mekan sınırsız

Uyarı

Malzemelerin uygulanacağı yüzeylerin toz, kir, yağ ve malzemenin yapışma düzeyini etkileyebilecek her türlü unsurdan temizlenmiş olması gerekmektedir. Yeni cilalanmış veya boyanmış yüzeyler uygulama yapılmadan önce maksimum sonuç için 2 hafta dinlendirilmelidir. Tüm işlemlerde UNIFOL UYGULAMA REHBERİ dikkate alınarak gerekli uygulamalar yapılmalıdır. Bu belgedeki veriler sadece bilgilendirme amaçlıdır ve hiçbir halde garanti kapsamına girmemektedir. Geniş kullanım alanı ve çeşitli uygulama farklılıklarından dolayı kullanıcı uygulama öncesi bu malzemenin uygunluğunu kişisel olarak test etmelidir.