

# 9362

## Araç Kaput Koruma Serisi



Unifol 9362 içeriğindeki UV bileşenleri sayesinde mükemmel koruyucu özelliğine ve polimerik yapıya sahip PVC filmdir. Ultra şeffaf yapışkanı ve PVC'si sayesinde uygulanan yüzeyde üst düzey koruma sağlamaktadır.

- Taşıyıcı Kağıt 138 gr/m<sup>2</sup> özel olarak üretilmiş tek tarafı silikon kaplı Kraft Kağıt
- PVC Kalınlık 0.150 mm (150 micron)
- Yapışkan Solvent Bazlı Akrilik Permanent Şeffaf Yapışkan
- Baskı Teknolojisi Solvent, ECO Solvent, UV ve Latex baskı teknolojisine uygundur
- Kullanım Ömrü 5 yıl
- Kullanım Alanı Araçları dış etkenlerden (taş, asfalt, mısır vb.) ve hava şartlarından (güneş ışınları, dolu, yağmur vb.) korumak amacıyla, özellikle tampon, kaput, tavan vb. alanlarda kullanılır
- Ölçüler Standart ebat 152.7 cm x 25 m ve 152.7 cm x 50 m'dir

Yumuşak PVC yapısı ve özel yapışkanı ile; kolay uygulanabilen, sökümü problemsiz ve söküüm esnasında yapışkan bırakmaz. Orta Avrupa iklim şartlarına uygun üretilmiş olup, diğer iklim şartlarında kullanım ömrü değişiklik gösterebilir.