

Teknik Bilgiler

9700 Cast Premium Araç Kaplama / Plotter Serisi (UNIFAST-Hava Kanallı)

Tanım

UNICAST 9700 Renkli Cast Serisi, tüm 3D yüzey ve araç uygulamaları için üretilmiştir. Plotter kesime uygun 9700 Serisi, yüksek renk pigmentine sahip, parlak ve mat görünümlü, Premium kalitedeki Cast PVC filmidir. UNIFAST teknolojisi ile yapısındaki hava kanalları sayesinde, uygulama esnasında oluşan hava kabarcıklarının dışarıya atılmasını sağlar.

Kullanım Alanı

Yazı, işaretleme, kesim ve dekorasyon çalışmaları için geliştirilmiştir. Yüksek performans gerektiren uzun dönemli 3D yüzey ve araç uygulamalarında kullanılır. Bu uygulama özellikle kıvrımlı yüzeylerde yüksek performans sağlar. Bu özelliği ile yüksek dayanıklılık gerektiren araç giydirme ve reklam projeleri için tavsiye edilir.

Aynı zaman kolay kesilebilir ve ayıklanabilir yapısıyla tüm araç kesim uygulamalarında, cam yüzeylerde, ışsız tabelalarda, yönlendirmelerde, vitrin dekorasyonlarında, fuar ve kampanya gibi her türlü görsel iletişim ihtiyaçlarına yönelik standart uygulamalarda uzun vadeli dönemler için çözümler sunar.

Taşıyıcı Kağıt

145 gr/m² özel olarak üretilmiş çift tarafı PE kaplı, tek tarafı silikonlu UNIFAST (hava kanallı) kağıt.

Yapışkan

Solvent Bazlı Akrilik Permanent Yapışkan.

Teknik Özellikleri

Özellik	Test Metodu	Değer
Film Kalınlığı * (Yapışkan ve Taşıyıcı Kağıt Hariç)	ISO 4591:1992	0,080mm (80 micron)
Yapışma Kuvveti **	FINAT TM 1 (Paslanmaz Çelik Üzerine)	Anlık >8 N/25 mm 20 Dakika >12 N/25 mm 24 Saat >16 N/25 mm
Kopma Mukavemeti	ISO 527-1:2012	Enine : >18 MPa Boyuna: >18 MPa
Uzama Mukavemeti	ISO 527-1:2012	Enine : >%120 Boyuna: >%120
Boyutsal Sabitlik(150x150 mm / 48 saat / 70°C)	FINAT 14 / Çelik	< 0,2 mm
Sıcaklık Mukavemeti		-30°C ile +90°C
Uygulama Sıcaklığı		> +10°C
Raf Ömrü ***		2 Yıl
Kullanım Ömrü	Orta Avrupa iklim koşullarında dikey uygulamalar için hesaplanmıştır.	9700 Serisi 4 Yıl 9700 – G000 7 Yıl Beyaz 9700 – G312 2 Yıl Açık Gri 9700 – G316 3 Yıl Koyu Gri 9700 – G020 2 Yıl Açık Portakal 9700 – G324 2 Yıl Sarı 9700 – G038 3 Yıl Pembe 9700 – G052 3 Yıl Fıstık Yeşili 9700 – G360 2 Yıl Bordo 9700 – G346 3 Yıl Koyu Mavi

Uyarı

Malzemelerin uygulanacağı yüzeylerin toz, kir, yağ ve malzemenin yapışma düzeyini etkileyebilecek her türlü unsurdan temizlenmiş olması gerekmektedir. Yeni cilalanmış veya boyanmış yüzeyler uygulama Yapılmadan önce maksimum sonuç için 2 hafta dinlendirilmelidir. Tüm işlemlerde UNIFOL UYGULAMA REHBERİ dikkate alınarak gerekli uygulamalar yapılmalıdır. Unifol Uygulama Rehberini, satış temsilcinizden talep edebilir ya da www.unifol.com.tr adresinden indirebilirsiniz. Yukarıdaki veriler Normal Orta Avrupa ikliminde dikey dış mekân kullanımına göre hesaplanmıştır. Bu belgelerdeki veriler sadece bilgilendirme amaçlıdır ve hiçbir halde garanti kapsamına girmemektedir. Geniş kullanım alanı ve çeşitli uygulama farklılıklarından dolayı kullanıcı uygulama öncesi bu malzemenin uygunluğunu kişisel olarak test etmelidir. Unifol ve Unicast markalarının isim hakkı BES REKLAM SAN.TİC.AŞ.'ne aittir.

* Ortalama / ** Orijinal ambalajında ortalama 23°C sıcaklık ve %50 bağıl nem ile.

*** Orta Avrupa iklim koşullarında dikey uygulamalar için hesaplanmıştır.

Ürün değişim taleplerinde UNIFOL Teknik Ekibi inceleme hakkını saklı tutar. Olabilecek muhtemel zararların tazmininin hesaplanmasında malzeme haricindeki diğer masraflar (işçilik, mürekkep, sarf malzemesi, baskı, söküm, temizleme vb. maliyetleri) dâhil edilmeyecektir.

UNIFOL Teknik Ekibi tarafından gerekli görüldüğünde tanzim işlemi hatalı malzeme miktarı kadar ürün ile değiştirilir.